













1. Gewindebolzen und Sechskantschrauben | Stud bolts and hexagon head screws

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| DIN 931 (~ISO 4014) |  | Sechskantschrauben mit Schaft Hexagon head bolts with shank |  |
| DIN 931 (~ISO 4014) |  | Sechskantschrauben mit Schaft, AD2000W2(TÜV) Hexagon head bolts with shank, AD2000W2(TÜV) |  |
| DIN 933 (~ISO 4017) |  | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Hexagon head screws, full thread |  |
| DIN 933 (~ISO 4017) |  | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, AD2000W2(TÜV) Hexagon head screws, full thread, AD2000W2(TÜV) |  |
| DIN 976 |  | Gewindebolzen (Gewindestangen), metrisches Gewinde. Stud bolts (threaded rods), metric thread |  |

Je nach Art der Anlage können wir Sechskantschrauben in dem jeweils benötigten Werkstoff A2, A4, A5, 1.4462/Duplex oder 1.4529/HCR liefern, ebenso Schrauben von TÜV-zugelassenen Herstellern, welche die Bedingungen des AD 2000-Merkblatts W2 erfüllen.

Depending on the type of plant, we can supply hexagon head screws in the required material A2, A4, A5, 1.4462/Duplex or 1.4529/HCR and also from TÜV approved productions which comply with the conditions of AD 2000 W2.

2. Muttern | Nuts

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| DIN 439 (~ISO 4035) |  | Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts, type B (chamfered) |  |
| DIN 934 (~ISO 4032) |  | Sechskantmuttern Hexagon nuts |  |
| DIN 934 (~ISO 4032) |  | Sechskantmuttern, AD2000-W2(TÜV) Hexagon nuts, AD2000-W2(TÜV) |  |
| DIN 985 (~ISO 10511) |  | Sechskantmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil, niedrige Form Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type |  |
| DIN 985 (~ISO 10511) |  | Sechskantmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil, niedrige Form mit Feingewinde Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type, fine pitch |  |
| DIN 1587 |  | Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, gepresste Ausführung Hexagon domed cap nuts, high type, pressed form |  |

3. Scheiben | Washers

| | | | |
|--|--|---|--|
| DIN 125 A (~ISO 7089) (~ISO 7090) | | Scheiben Form A (ohne Fase) Washers type A (without chamfer) | |
| DIN 9021 (ISO 7093-1) | | Scheiben, Außendurchmesser ~ 3 x Gewinde- Nenndurchmesser Washers with outside diameter ~ 3 x nominal thread diameter | |
| DIN 127 B | | Federringe Form B (glatt) Spring lock washers type B (plain pattern) | |
| DIN 6797 | | Zahnscheiben, Form A Toothed lock washers, type A | |
| DIN 6797 | | Zahnscheiben, Form J Toothed lock washers, type J | |
| DIN 6798 | | Fächerscheiben, Form A Serrated lock washers, type A | |
| DIN 6798 | | Fächerscheiben, Form J Serrated lock washers, type J | |
| DIN 6798 | | Fächerscheiben, Form V Serrated countersunk lock washers, type V | |