




































































**1. Blechschrauben und Niettechnik | Tapping screws and rivets**

<b>DIN 7976</b> (~ISO 1479)		<b>Sechskant-Blechschrauben (Form C mit Spitze)</b> Hexagon head tapping screws (type C – cone point)			A1/A2	*		
<b>DIN 7981 H</b> (~ISO 7049)		<b>Linsen-Blechschrauben (Form C mit Spitze) Kreuzschlitz H – Phillips</b> Cross recessed pan head tapping screws – H (type C – cone point)			A1/A2	 A4	*	
<b>DIN 7981 Z</b> (~ISO 7049)		<b>Linsen-Blechschrauben (Form C mit Spitze) Kreuzschlitz Z – Pozidrive</b> Cross recessed pan head tapping screws – Z (type C – cone point)			A1/A2	 A4	*	
<b>DIN 7981 T</b> (~ISO 14585)		<b>Linsen-Blechschrauben (Form C mit Spitze) mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Pan head tapping screws, with TX-six lobe drive (type C – cone point)		1.4462 DUPLEX		A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7981 T-1</b> (~ISO 14585)		<b>Linsen-Blechschrauben (Form C mit Spitze) mit TX-Innensechsrund-Antrieb mit aufgezogener EPDM-Dichtscheibe</b> Pan head tapping screws, with TX-six lobe drive (type C – cone point) with mounted EPDM-sealing washers		1.4462 DUPLEX		A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7981 T-F</b> (~ISO 14585)		<b>Linsen-Blechschrauben (Form F mit Zapfen) mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Pan head tapping screws, with TX-six lobe drive (type F – dog point)				A1/A2	*	
<b>DIN 7982 H</b> (~ISO 7050)		<b>Senk-Blechschrauben (Form C mit Spitze) Kreuzschlitz H – Phillips</b> Cross recessed countersunk head tapping screws – H (type C – cone point)				A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7982 Z</b> (~ISO 7050)		<b>Senk-Blechschrauben (Form C mit Spitze) Kreuzschlitz Z – Pozidrive</b> Cross recessed countersunk head tapping screws – Z (type C – cone point)				A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7982 T</b> (~ISO 14586)		<b>Senk-Blechschrauben (Form C mit Spitze) mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Countersunk head tapping screws TX-six lobe drive (type C – cone point)		1.4462 DUPLEX		A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7982 T-F</b> (~ISO 14586)		<b>Senk-Blechschrauben (Form F mit Zapfen) mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Countersunk head tapping screws with TX-six lobe drive (type F – dog point)				A1/A2	*	
<b>DIN 7983 H</b> (~ISO 7051)		<b>Linsensenk-Blechschrauben (Form C mit Spitze) Kreuzschlitz H – Phillips</b> Cross recessed raised countersunk head tapping screws – H (type C – cone point)				A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7983 Z</b> (~ISO 7051)		<b>Linsensenk-Blechschrauben (Form C mit Spitze) Kreuzschlitz Z – Pozidrive</b> Cross recessed raised countersunk head tapping screws – Z (type C – cone point)				A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7983 T</b> (~ISO 14587)		<b>Linsensenk-Blechschrauben (Form C mit Spitze) mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Raised countersunk head tapping screws with TX-six lobe drive (type C – cone point)				A1/A2	 A4	*
<b>DIN 7983 T-F</b> (~ISO 14587)		<b>Linsensenk-Blechschrauben (Form F mit Zapfen) mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Raised countersunk head tapping screws with TX-six lobe drive (type F – dog point)				A1/A2	*	

\*Andere Werkstoffe auf Anfrage  
Other materials on request

### 1. Blechschrauben und Niettechnik | Tapping screws and rivets

<b>ISO 15983</b> (~DIN 7337)		<b>Offene Blindniete mit Sollbruchdorn und Flachkopf (A2 / A2) (A4 / A4)</b> Open end blind rivets, with break pull mandrel and protruding head (A2 / A2) (A4 / A4)	 	
<b>ISO 15984</b>		<b>Offene Blindniete mit Sollbruchdorn und Senkkopf (A2 / A2)</b> Open end blind rivets, with break pull mandrel and countersunk head (A2 / A2)	 	*
<b>ISO 16585</b>		<b>Geschlossene Blindniete mit Sollbruchdorn und Flachkopf (A2 / SSt)</b> Closed end blind rivets with break pull mandrel and protruding head (A2 / SSt)	 	*
<b>ART. 5190</b> (~DIN 912 / ISO 4762)		<b>Blechschrauben mit Zylinderkopf gem. DIN 912 / ISO 4762 und Innensechskant</b> Hexagon socket head tapping screws with head acc. to DIN 912 / ISO 4762	 	*
<b>ART. 5190 T</b> (~DIN 912 / ISO 14579)		<b>Blechschrauben mit Zylinderkopf ~DIN 912 / ISO 14579 und TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Socket head tapping screws with head ~DIN 912 / ISO 14579 and TX-six lobe drive	 	*
<b>ART. 5190 OT</b> (~DIN 912 / ISO 14579)		<b>Blechschrauben mit kleinem Zylinderkopf ~DIN 912 / ISO 14579 und TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Socket head tapping screws with small head ~DIN 912 / ISO 14579 and TX-six lobe drive	 	*
<b>ART. 5190 T-1</b> (~DIN 912 / ISO 14579)		<b>Blechschrauben mit Zylinderkopf ~DIN 912 / ISO 14579 und TX-Innensechsrund-Antrieb mit aufgezogener EPDM-Dichtung</b> Socket head tapping screws with head ~DIN 912 / ISO 14579 and TX-six lobe drive with mounted EPDM-sealing washers	 	*
<b>ART. 9013-1</b>		<b>Blindnietmuttern, Ausführung: kleiner Senkkopf, Rändelrundschaft, Schaftende offen</b> Blind rivet nuts, type: small countersunk head, knurled round shank, open type	 	
<b>ART. 9013-2</b>		<b>Blindnietmuttern, Ausführung: Senkkopf, Rändelrundschaft, Schaftende offen</b> Blind rivet nuts, type: countersunk head, knurled round shank, open type	 	
<b>ART. 9013-3</b>		<b>Blindnietmuttern, Ausführung: Flachkopf, Rändelrundschaft, Schaftende offen</b> Blind rivet nuts, type: flat head, knurled round shank, open type	 	
<b>ART. 9013-4</b>		<b>Blindnietmuttern, Ausführung: kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, Schaftende offen</b> Blind rivet nuts, type: small countersunk head, partial hexagon shank, open type	 	
<b>ART. 9013-6</b>		<b>Blindnietmuttern, Ausführung: Flachkopf, Teilsechskantschaft, Schaftende offen</b> Blind rivet nuts, type: flat head, partial hexagon shank, open type	 	

### 2. Fassadenbauschrauben und Bohrschrauben | Facade building screws and self-drilling screws

<b>DIN 7504 K</b> (~ISO 15480)		Bohrschrauben mit Sechskant und Bund, Form K, für Weichmetalle (z. B. Aluminium) Hexagon washer head drilling screws, type K, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>DIN 7504 KO</b> (~ISO 15480)		Bohrschrauben mit Sechskant und Bund, Form K, mit aufgesteckter EPDM-Dichtscheibe Ø 16 mm, für Weichmetalle (z. B. Aluminium) Hexagon washer head drilling screws with assembled sealing washers Ø 16 mm, type K, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>DIN 7504 M-H</b> (~ISO 15481)		Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M, Kreuzschlitz H, für Weichmetalle (z. B. Aluminium) Cross recessed pan head drilling screws – H, type M, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>DIN 7504 M-Z</b> (~ISO 15481)		Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M, Kreuzschlitz Z – Pozidrive, für Weichmetalle (z. B. Aluminium), Cross recessed pan head drilling screws – Z, type M, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>DIN 7504 M-T</b> (~ISO 15481)		Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M, mit TX-Innensechsrund-Antrieb für Weichmetalle (z. B. Aluminium) Pan head drilling screws with TX-six lobe drive, type M, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>DIN 7504 O-H</b> (~ISO 15482)		Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O, mit Philipps-H, für Weichmetalle (z. B. Aluminium) Cross recessed countersunk head drilling screws – H, type O, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>DIN 7504 O-Z</b> (~ISO 15482)		Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O, Kreuzschlitz Z – Pozidrive, für Weichmetalle (z. B. Aluminium) Cross recessed countersunk head drilling screws – Z, type O, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>DIN 7504 O-T</b> (~ISO 15482)		Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O, mit TX-Innensechsrund-Antrieb, für Weichmetalle (z. B. Aluminium), Countersunk head drilling screws with TX-six lobe drive, type O, for soft metals (e.g. aluminium)			*	
<b>ART. 5790 A</b>		Fassadenbauschrauben Typ A (mit Spitze) mit aufgezogener EPDM-Dichtung (Ø 16 mm) Facade building screws type A (with cone point) with mounted EPDM-sealing washers (Ø 16 mm)				*
<b>ART. 5790 BZ</b>		Fassadenbauschrauben Typ BZ (mit Zapfen) mit aufgezogener EPDM-Dichtung (Ø 16 mm) Facade building screws type BZ (with dog point) with mounted EPDM-sealing washers (Ø 16 mm)				*
<b>ART. 9014</b>		FABO-TOB Fassadenschrauben, Sechskantkopf, Bi-Metall-Spitze FABO-TOB self-drilling facade screws, hexagon head, bi-metal point			*	

\*Andere Werkstoffe auf Anfrage  
Other materials on request

### 3. Gewindebolzen / Schrauben, metrisches Gewinde | Stud bolts / screws, metric thread

<b>DIN 912</b> (~ISO 4762)		<b>Zylinderschrauben mit Innensechskant, Teilgewinde</b> Hexagon socket head cap screws, partial thread	1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
<b>DIN 931</b> (~ISO 4014)		<b>Sechskantschrauben mit Schaft</b> Hexagon head bolts with shank	1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
<b>DIN 933</b> (~ISO 4017)		<b>Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf</b> Hexagon head screws, full thread	1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
<b>DIN 965 H</b> (~ISO 7046)		<b>Senkschrauben mit Kreuzschlitz H – Phillips</b> Cross recessed countersunk (flat) head screws – H				A1/A2	A4	*
<b>DIN 965 Z</b> (~ISO 7046)		<b>Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z – Pozidrive</b> Cross recessed countersunk (flat) head screws – Z				A1/A2	A4	*
<b>DIN 965 T</b> (~ISO 14581)		<b>Senkschrauben mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Countersunk (flat) head screws with TX-six lobe drive				A1/A2	A4	*
<b>DIN 976</b>		<b>Gewindebolzen (Gewindestangen), metrisches Gewinde</b> Stud bolts (threaded rods), metric thread	1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
<b>DIN 7500 ME-T</b>		<b>Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME, Kopf nach ISO 14581, mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Thread rolling countersunk head screws type ME, head acc. ISO 14581, with TX-six lobe drive				A1/A2		*
<b>DIN 7500 CE-T</b> (DIN 7500 PE)		<b>Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE-T (PE), TX</b> Thread rolling raised cheese head screws type CE-T (PE), TX				A1/A2		*
<b>DIN 7985 H</b> (~ISO 7045)		<b>Linsenschrauben, Kreuzschlitz H – Phillips</b> Pan head screws, cross recessed – H				A1/A2	A4	*
<b>DIN 7985 Z</b> (~ISO 7045)		<b>Linsenschrauben, Kreuzschlitz Z – Pozidrive</b> Pan head screws, cross recessed – Z				A1/A2	A4	*
<b>DIN 7985 T</b> (~ISO 14583)		<b>Linsenschrauben mit TX-Innensechsrund-Antrieb</b> Pan head screws with TX-six lobe drive				A1/A2	A4	*
<b>ISO 10642</b> (~DIN 7991)		<b>Senkschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde</b> Hexagon socket countersunk head screws, full thread	1.4571 A5	1.4462 DUPLEX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	

\*Andere Werkstoffe auf Anfrage  
Other materials on request

### 4. Muttern | Nuts

<b>DIN 439</b> (~ISO 4035)		Sechskantmuttern, niedrige Form, Form B (mit Fase) Hexagon thin nuts, type B (chamfered)		
<b>DIN 439</b> (~ISO 4035)		Sechskantmuttern, niedrige Form, Linksgewinde, Form B Hexagon thin nuts, left hand thread, type B		*
<b>DIN 439</b> (~ISO 4035)		Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde, Form B Hexagon thin nuts, fine pitch, type B		*
<b>DIN 934</b> (~ISO 4032)		Sechskantmuttern Hexagon nuts		
<b>DIN 934</b> (~ISO 4032)		Sechskantmuttern, Linksgewinde Hexagon nuts, left hand thread		*
<b>DIN 934</b> (~ISO 8673)		Sechskantmuttern, Feingewinde Hexagon nuts, fine pitch		*
<b>DIN 985</b> (~ISO 10511)		Sechskantmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil, niedrige Form Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type		*
<b>DIN 985</b> (~ISO 10511)		Sechskantmuttern, mit nichtmetallischem Klemmteil, niedrige Form, Feingewinde Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type, fine pitch		*
<b>DIN 1587</b>		Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, gepresste Ausführung Hexagon domed cap nuts, high type, pressed form		
<b>ART. 980</b> (~DIN 980) (~ISO 7042)		Sechskantmuttern, selbstsichernd mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, verformt aus DIN 934 Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal nuts, deformed from DIN 934		

### 5. Scheiben | Washers

<b>DIN 125 A</b> (~ISO 7089) (~ISO 7090)		<b>Scheiben Form A (ohne Fase)</b> Washers type A (without chamfer)	1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
<b>DIN 127 B</b>		<b>Federringe Form B (glatt)</b> Spring lock washers type B (plain pattern)	1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
<b>DIN 6797</b>		<b>Zahnscheiben, Form A</b> Toothed lock washers, type A				A1/A2		*
<b>DIN 6797</b>		<b>Zahnscheiben, Form J</b> Toothed lock washers, type J				A1/A2		*
<b>DIN 6798</b>		<b>Fächerscheiben, Form A</b> Serrated lock washers, type A				A1/A2	A4	*
<b>DIN 6798</b>		<b>Fächerscheiben, Form J</b> Serrated lock washers, type J				A1/A2	A4	*
<b>DIN 6798</b>		<b>Fächerscheiben, Form V</b> Serrated countersunk lock washers, type V				A1/A2		*
<b>DIN 9021</b> (ISO 7093-1)		<b>Scheiben, Außendurchmesser ~ 3 x Gewinde-Nennendurchmesser</b> Washers with outside diameter ~ 3 x nominal thread diameter	1.4571 A5	1.4462 DUPLIX	1.4529 HCR	A1/A2	A4	
<b>ART. 5590</b>		<b>Dichtscheiben mit EPDM-Beschichtung, gewölbt</b> Sealing washers with EPDM, arched				A1/A2	A4	*

\*Andere Werkstoffe auf Anfrage  
Other materials on request